

L'interphone Akuvox R20A se distingue par son format compact, idéal pour les petits espaces.

Possédant un bouton d'appel, et une caméra, son installation est idéale dans les bureaux ou les logements.



Recommandé pour :



Bureaux



Logements

COMMUNICATION
BIDIRECTIONNELLE



CARTES RFID
13,56 MHz et 125 kHz
LECTEUR NFC



TECHNOLOGIES SIP



ANNULATION DE
L'ÉCHO



ALIMENTATION PoE



145 X 85 X 27,5 MM



CAMÉRA 3 M PIXELS



BOUTON D'APPEL

ONVIF® COMPATIBLE ONVIF

Caractéristiques principales	
Face avant	Alliage d'aluminium
Caméra	3 M pixels, lumière automatique
Capteur de luminosité	Oui
Capteur infrarouge	Oui
Lecteur Wiegand	Oui
Lecteur de carte RF	13.56 MHz et 125 kHz
Sorties relais	2
Entrées	2
Bouton d'appel	1
Microphone	-40 dB
Haut-parleur	4 Ω / 3 W
Ports Ethernet	1 x RJ45, adaptatifs 10 / 100 Mbps
Alimentation	12V DC (si vous n'utilisez pas PoE)
Indice de protection	IP65
Installation	Encastré ou saillie
Dimension encastré	189 x 120 x 56.5 mm
Dimension saillie	145 x 85 x 27.5 mm
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %
Température de fonctionnement	-20 °C à 65 °C
Température de stockage	-40 °C à 70 °C

Audio	
SIP v1	RFC2543
SIP v2	RFC3261
Codec audio à bande étroite	G.711a, G.711μ, G.729
Codec audio à large bande	G.722
DTMF	DTMF en band, hors bande (RFC2833), SIP Info
Annulation d'écho	
Détection d'activité vocale	
Générateur de bruit de confort	

Vidéo	
Capteur	1 / 3" CMOS
Pixels	CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p
Codec vidéo	H.264
Résolution vidéo	1280 x 720p
Taux de transfert d'image maximal	720p - 30fps
Angle de vue	120 ° (H) / 64 ° (V)
LED IR haute intensité pour l'éclairage de l'image pendant heures sombres avec capteur de lumière interne	
Compatible avec le 3ème NVR	

La mise en réseau	
Prise en charge des protocoles	IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP

Déploiement et maintenance	
Auto-Provisionnement	
Portail de gestion Web	
Dépôt de paquets sur le web	
Sauvegarde / restauration de la configuration	
Mise à jour du micrologiciel	
Historique système (y compris les historiques d'accès à la porte)	